SANXIN APERA®

上海三信沛瑞仪器科技有限公司

PH850 便携式 pH 计



性能特点

- 配三合一复合 pH 电极
- 0-100℃手动和自动温度补偿
- 1~3 点自动校准，有校准指引和自动检查功能
- 50 组数据存储
- 具有可折叠支架，适合多场景应用
- IP57 防水等级，硅胶插座保护器和手柄盖可保护仪器免受一般撞击。
- 配手提箱及校准溶液，适合野外和现场使用
- 测量范围：0.00~14.00pH
- 测量精度：±0.01pH

技术参数

pH	测量范围	（0.00～14.00）pH
	分辨率	0.1/0.01 pH
	基本误差	±0.01 pH ±1 个字
	温度补偿范围	（0～100）℃（自动或手动）
mV	测量范围	±1000mV
	分辨率	1 mV
	基本误差	±0.2% FS ±1 个字
温度	测量范围	0~100 ℃
	分辨率	0.1 ℃
	基本误差	±0.5 ℃ ±1 个字
其他技术参数	数据储存	50 组
	储存内容	编号、日期、时间、测量值、测量单位和温度值。
	电源	AA 电池 3 节（1.5V×3）
	IP 等级	IP57 防尘防水
	尺寸和重量	手提箱：（330×270×82）mm/1.3kg

标准配置

PH850 便携式 pH 计	1
201T-F 塑壳三复合 pH 电极	1
pH 标准缓冲溶液 (4.00pH/7.00pH/10.01pH /50mL/ 瓶)	各 1 瓶
手提箱	1
使用说明书	1

SANXIN GAPERA®
上海三信沛瑞仪器科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路 481 号 16 栋 4 楼
电话：+86-21-63362480
传真：+86-21-64956880
网址：www.shanghaisanxin.com
邮箱：sanxin@shsan-xin.com