SANXIN CAPERA®

上海三信沛瑞仪器科技有限公司

PH5S 穿刺型笔式 pH 计





性能特点

- 配置瑞士穿刺 pH 电极，适合用于软性固体样品的高精度 pH 测试，如奶酪、肉、水果、面团、固体培养基等，也适合常规水溶液 pH 测试，如水培、水产养殖、游泳池、饮品制造等应用场景。
- 三色背光 LCD 显示屏，蓝色为测量模式，绿色为校准模式，红色为报警模式
- 智能型芯片设计，具有 1~3 点自动校准、0~50℃自动温度补偿、功能设置、自诊断、读数自动锁定、自动关机和低电压显示等智能化功能。
- 支持读数报警功能，读数超过预设范围时屏幕变成红色。
- 丰富的参数设置功能，包括 pH 缓冲溶液标准、报警范围、自动关机时间、背光显示时间等。
- 支持 ORP（mV）测量，ORP 电极另售。
- 符合 IP67 防尘防水，适合野外和现场使用。
- 配置专用手提箱，内含校准溶液、浸泡液和测试瓶等配件，方便使用

技术参数

pH	测量范围	-2.00~16.00pH
	分辨率	0.01pH
	精度	± 0.01pH
	校准点	1~3 点
	自动温度补偿	0~50℃
ORP (mV)	测量范围	± 1000mV
	分辨率	1mV
	精度	±0.2% FS
温度	测量范围	0~50℃
	分辨率	0.1℃
	精度	± 0.5℃
其它功能和参数	显示屏	STN 型，180°视角。蓝色背光：测量模式；绿色背光：校准模式
	测量值锁定	HOLD
	低电压提醒	图标闪烁，此时提醒更换电池。
	自动关机	8 分钟内无操作，仪器自动关机
	防水等级	IP67，能漂浮水面。
	电源	DC3V, 7 号碱性电池 ×4
	电池寿命	连续使用 > 200 小时
	尺寸 / 重量	仪表：40×40×178mm/133g； 手提箱：255×210×50mm/438g;

标准配置

PH5S 笔式 pH 计	1
pH4.00 校准溶液	1
pH7.00 校准溶液	1
pH4.00 校准瓶	1
pH7.00 校准瓶	1
3M KCl 电极浸泡液	1
挂绳	1
7 号碱性电池	4
说明书	1
手提箱	1

SANXIN GAPERA®
上海三信沛瑞仪器科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路 481 号 16 栋 4 楼
电话：+86-21-63362480
传真：+86-21-64956880
网址：www.shanghaisanxin.com
邮箱：sanxin@shsan-xin.com