SANXIN APERA®

上海三信沛瑞仪器科技有限公司

ORP5 笔式 ORP 计



性能特点

- 配置铂金 ORP 电极，适合常规水溶液的高精度 ORP 测试。
- 3 色背光 LCD 显示屏，蓝色为测量模式，绿色为校准模式，红色为报警模式
- 智能型芯片设计，支持参数设置、手动 / 自动锁定功能、自动关机和低电压显示等智能化功能。
- 支持手动校准
- 支持读数报警功能，读数超过预设范围时屏幕变成红色。
- 配置 222mV 标准溶液，用于校准和维护 ORP 电极
- 符合 IP67 的密封等级要求，适合野外和现场使用。
- 配置专用手提箱，内含校准溶液和测试瓶等配件，携带和使用更加方便。

技术参数

ORP (mV)	测量范围	± 1000mV
	分辨率	1mV
	精度	±0.2% FS
温度	测量范围	0~50℃
	分辨率	0.1℃
	精度	± 0.5℃
其它功能和参数	显示屏	STN 型，180°视角。蓝色背光：测量模式；绿色背光：校准模式
	测量值锁定	HOLD
	低电压提醒	图标闪烁，此时提醒更换电池。
	自动关机	8 分钟内无操作 , 仪器自动关机
	防水等级	IP67，能漂浮水面。
	电源	DC3V, 7 号碱性电池 ×4
	电池寿命	连续使用 > 200 小时
	尺寸 / 重量	仪表：40×40×178mm/133g； 手提箱：255×210×50mm/438g;

标准配置

ORP5 笔式 ORP 计	1
222mV ORP 校准溶液	1
ORP 校准瓶	1
3M KCl 电极浸泡液	1
挂绳	1
7 号碱性电池	4
说明书	1
手提箱	1

SANXIN CAPERA®
上海三信沛瑞仪器科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路 481 号 16 栋 4 楼
电话：+86-21-63362480
传真：+86-21-64956880
网址：www.shanghaisanxin.com
邮箱：sanxin@shsan-xin.com